



### Principales

Design	Unica Top
Type de produit ou de composant	Plaque
Nombre de postes	2 postes verticale
Teinte de couleur du cadre du cache	Nickel mat
Couleur du jonc	Graphite

### Complémentaires

Mode de fixation	Clipsable
Matière	ASA + PC pour partie intermédiaire Zamak pour plaque
Largeur	80 mm
Hauteur	147 mm
Profondeur	14 mm
Écart entre les centres	57 mm
Masse du produit	0,078 kg

### Environnement

Normes	EN 60669-1 Conforme RoHS
Degré de protection IK	IK01
Degré de protection IP	IP40
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour hublot

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.