



- + d'infos :**
- Caractéristiques
 - Dimensions
 - Raccordement

www.schneider-electric.fr

saisir **RPT-B15**

Réveils



aluminium	MGU3.545.30
graphite	MGU3.545.12
tension d'utilisation	230 V CA
fonctions	<ul style="list-style-type: none"> ● double alarme ● fonction "SNOOZE" ● indication de température ambiante

Stations météorologiques



aluminium	MGU3.546.30
graphite	MGU3.546.12
tension d'utilisation	230 V CA
affichage	<ul style="list-style-type: none"> ● température ambiante ● pression atmosphérique ● humidité relative ● N'indique pas la température extérieure

Supports de fixation

type	sans griffe				avec griffes longues	
	2 modules entraxe 71 mm		3 modules	4 modules	2 modules entraxe 71 mm	
	entraxe 57 mm		-	-	entraxe 57 mm	
supports	MGU7.002	MGU7.012	MGU7.103	MGU7.104	MGU7.002.GLS	MGU7.012.GLS
installation sur boîte d'encastrement	boîte d'encastrement 1 poste		ref. MGU8.603 voir plus bas	ref. MGU8.604 (voir plus bas) ou boîte double entraxe 57 mm	boîte d'encastrement 1 poste	
matériau	zamak					
griffes courtes	MGU7.892	-	-	-	-	-
caractéristiques	avec protection plastique 1 sachet de 20					

Obturbateurs



	1 module	
	aluminium	MGU9.865.30
	graphite	MGU9.865.12
	2 modules	
	aluminium	MGU9.866.30
	graphite	MGU9.866.12

Capots de protection

fonction	protection du mécanisme pendant les travaux de peinture	
type	2 modules	4 modules
référence	ALB45552	ALB45554

Lampes de rechange

fonction	pièce de rechange pour boutons-poussoirs et interrupteurs lumineux.		
type	LED 230 V		LED 12 V
	ambre	bleue	jaune
références	MGU0.822.AL	MGU0.822.AZL	MGU0.823.AM

Boîtes pour montage en saillie

pour plaque de finition Unica Top



capacité	2 modules	2 x 2 modules	3 x 2 modules
gris clair	MGU87.022.58	MGU87.024.58	MGU87.026.58
gris foncé	MGU87.022.62	MGU87.024.62	MGU87.026.62
caractéristiques	livré avec support profondeur intérieure : 28 mm		

Boîtes d'encastrement

	pour cloison creuse		pour maçonnerie		
références	MGU8.624	ALB71338	MGU8.601	MGU8.603	MGU8.604
capacité	2 x 4 modules	2 x 6 modules	1 module	3 modules	4 modules
profondeur	40 mm	40 mm	35 mm	48 mm	