



### Principales

Design	Unica Top - Unica Class
Type de produit ou de composant	Boîte de montage pour mécanisme
Nombre de postes	3 postes
Information complémentaire	Résistance aux flammes 650 °C-30 s Boîte de montage entièrement montée Matériaux auto-extinguibles
Teinte de couleur de la boîte	Gris technique

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Surface
Nombre de modules	6 modules
Entrée de câble	6 masques
Mode de fixation	Avec 4 broches
Compatibilité produit	Sauf électronique indépendante
Matière	ASA + PC pour boîtier PBT (polybutylène téréphtalate) pour cadre
Profondeur	27,5 mm
Largeur	231,42 mm
Hauteur	79,4 mm
Masse du produit	0,1393 kg

### Environnement

Normes	Conforme RoHS UNE 60670-1
Degré de protection IK	IK01
Degré de protection IP	IP40
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour hublot

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.