

# Unica

Commandes sans fil,  
signalisation, accessoires

## Commandes domotique sans fil RF

fonction	<b>Combiné</b> poussoir 2 ou 4 boutons			<b>Emetteurs sans fils</b> poussoir 2 ou 4 boutons	
	Un combiné intègre la fonction d'un récepteur et celle d'un émetteur: ● récepteur : il fait office de va-et-vient en commandant la charge qui lui est raccordée selon les ordres reçus depuis les émetteurs. De plus, ses touches droite de permettent de commander cette même charge, ● émetteur : les touches de gauche peuvent donner un ordre radio à d'autres récepteurs sans fil.			Permet d'envoyer des ordres par onde radio à un ou plusieurs récepteurs (éclairage ON/OFF, variation, volets-roulants). Support de fixation intégré,	
	<b>Commandes ON/OFF</b>	<b>Variateurs</b>	<b>Commande de volets-roulants</b>	<b>pour Unica Top</b>	<b>pour Unica Class</b>
Aluminium	<b>MGU3.572.30</b>	<b>MGU3.573.30</b>	<b>MGU3.574.30</b>	<b>MGU86.071.30</b>	<b>MGU88.071.30</b>
Graphite	<b>MGU3.572.12</b>	<b>MGU3.573.12</b>	<b>MGU3.574.12</b>	<b>MGU86.071.12</b>	<b>MGU88.071.12</b>

Caractéristiques complètes ► page C26

## Commandes sans fil de l'éclairage et des volets-roulants

Changer  
une commande simple  
en va-et-vient



Scénariser  
les ambiances lumineuses



Centraliser  
la commande  
des volets-roulants



Exemples d'installation ► page K36

## Voyants

couleur	<b>orange</b>	<b>rouge</b>	<b>vert</b>	<b>incolore</b>
tension d'utilisation	220 V CA	220 V CA	220 V CA	220 V CA
Aluminium	<b>MGU3.775.30A</b>	<b>MGU3.775.30R</b>	<b>MGU3.775.30V</b>	<b>MGU3.775.30T</b>
Graphite	<b>MGU3.775.12A</b>	<b>MGU3.775.12R</b>	<b>MGU3.775.12V</b>	<b>MGU3.775.12T</b>
caractéristiques	220 V CA, largeur 1 module			
lampe néon de rechange	 <b>MGU0.821</b>			

## Balises de sécurité

référence	<b>MGU3.776.T</b>
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>● couleur : incolore</li> <li>● alimentation : 230 V CA ± 10%, 50 Hz</li> <li>● autonomie : 1 h</li> <li>● temps de charge de la batterie : 24 h</li> <li>● durée de vie de la batterie : 500 cycles</li> <li>● durée de vie de l'ampoule : 400 h</li> <li>● lampe et batterie non remplaçables</li> <li>● luminosité : 45 lux à 25 cm</li> <li>● LED vert d'indication : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ allumé : éclairage sous tension et batterie chargée</li> <li>○ éteint : batterie non chargée</li> </ul> </li> <li>● conforme à la norme EN 60598-2-22</li> <li>● fonctionnement autonome</li> </ul>

## Ronfleurs et sonnettes

type	<b>ronfleur</b>	<b>sonnette</b>
Aluminium	<b>MGU3.785.30</b>	<b>MGU3.786.30</b>
Graphite	<b>MGU3.785.12</b>	<b>MGU3.786.12</b>
caractéristiques	volume ajustable entre 76 et 80 dB	5 tonalités avec 1 tonalité différente par bouton-poussoir raccordé
tension d'utilisation	230 V CA	230 V CA